

Luxury Vinyl Tile (LVT) representa lo más novedoso en revestimientos vinílicos que se destaca por sobre otros productos similares de mercado, por su versatilidad y alta tecnología.

El revestimiento **LVT** es el producto ideal para Oficinas, viviendas, hoteles, establecimientos públicos, entre otros.

Desde una apariencia natural de madera o piedra hasta texturas más modernas y abstractas, la colección de listones y baldosas de piso vinílico de alta calidad (**LVT**) de **Access Floor** crea nuevas opciones para sus ambientes interiores.

Características

DIMENSIONES:	• Baldosa	45,7 Cm x 45,7 cm
	• Listón	17,8 Cm x 121,9 cm
Capa de uso o protectora		0,5 Mm
Espesor total		5 Mm
Estabilidad a la luz		Iso 105-bo2:6 o superior
Estabilidad dimensional		En 434: aprobado
Espesor general		En 428: aprobado
Resistencia al desgaste (pérdida de volumen en mm ³)		En 660-2: 1,55Mm ³ grupo t
Resistencia a los golpes (deformación residual)		En 433: aprobado
Resistencia al desgaste		En 431: aprobado
Prueba de desgaste físico método Castor Chair		En 425: aprobado
Resistencia al manchado		En 423: aprobado
Resistencia a la abrasión		En 13329: ac 5
Reacción al fuego		En 13501-1: bf1-s1
Propagación de llama		En iso119525-2: class b
Flujo radiante crítico		En iso 9239-1: class b
Generación de humo		En iso 9239-1: class s1
Emisión de formaldehído		En 717-1: e1
Antideslizante		En 13893: class ds



*Su fácil instalación,
versatilidad, poca necesidad de
mantenimiento y gran duración
hacen del vinílico un material
cada vez más utilizado en todo
el mundo.*

Access Floor SA • Guido 1953 Piso 4º Depto "10" C1119AAB • Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4806-8686 • ventas@accessfloor.com.ar • www.accessfloor.com.ar



Luxury VINYL TILE




Piso Vinílico Click *símil madera*

DISPONIBLE LISTONES

✓ Características del producto

- ✓ Fáciles de instalar, mantener o limpiar. No requiere adhesivos ni manta para su colocación.
- ✓ El sistema click es ideal para edificios de vivienda, hoteles, centros comerciales y oficinas de alto tránsito. Proporciona estabilidad y comodidad al caminar.
- ✓ Su espesor de 5mm le provee firmeza y solidez, la capa protectora de 0,5 le otorga mayor durabilidad y su backing lo hace muy silencioso. Posee una capa de fibra de vidrio que le da mayor estabilidad dimensional y capa de filtro UV que evita la decoloración.



- 1 Revestimiento UV
- 2 Capa Protectora
- 3 Lámina Decorativa de PVC
- 4 PVC
- 5 Fibra De Vidrio
- 6 PVC
- 7 Traba

✓ Colores



100% resistente al agua

Su composición resistente al agua permite instalar los pisos LVT en cualquier ambiente, incluso baños y cocinas.



Máxima durabilidad

Gracias a su tecnología y a la composición de sus capas, los pisos LVT pueden ser instalados tanto en el hogar como en ambientes de tráfico intenso, brindando una excelente performance durante años.



Apariencia natural y real

Nuestra amplia gama de diseños tiene una apariencia absolutamente real. Con distintos matices aportan tonalidades y texturas naturales a cualquier ambiente.



Rápida instalación

A través de nuestras líneas de producto más innovadoras, la vanguardia llega a sus pies. Con la última tecnología en revestimientos, la instalación es la más rápida y fácil del mercado.



Excelente estabilidad dimensional

Los pisos presentan una estabilidad sin igual garantizando un excelente desempeño ante cambios de temperatura o exposición al sol.



100% libres de Ftalatos


Nuestro foco es ofrecer un producto de primera calidad como así también proteger la salud de las personas. Es por eso que nuestros insumos son 100% libres de ftalatos.

Piso Vinílico Loose Lay: *autoposante* *símil madera, cemento, cuero o mármol*

DISPONIBLE LISTONES Y BALDOSAS

✓ Características del producto

- ✓ Fáciles de instalar, mantener o limpiar. No requiere adhesivos. De alto tránsito y antiestático.
- ✓ Estas placas pueden venir imantadas para mayor adherencia sobre pisos técnicos de acero-cemento
- ✓ El loose lay autoposante es ideal para oficinas y áreas comerciales de alto tránsito. Su espesor de 5mm le provee firmeza y solidez, la capa protectora de 0,5 le otorga mayor durabilidad y su backing lo hace muy silencioso. Posee una capa de fibra de vidrio que le da mayor estabilidad dimensional y capa de filtro UV que evita la decoloración. De fácil limpieza y mantenimiento. Ideal para pisos técnicos.



- 1 Revestimiento UV
- 2 Capa Protectora
- 3 Lámina Decorativa de PVC
- 4 PVC
- 5 Fibra De Vidrio
- 6 PVC
- 7 Capa Antideslizante

